

## CHALKBOARD PAINT

### Χρώμα Νερού για Πίνακα Κιμωλίας Εσωτερικής Χρήσης CS 307

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα το οποίο μετατρέπει οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια σε πίνακα κιμωλίας. Είναι μια απλή, εύκολη, πρωτότυπη ιδέα δημιουργίας «οικογενειακού κέντρου επικοινωνίας» στην κουζίνα του σπιτιού, μιας «εβδομαδιαίας ατζέντας» στο γραφείο, ή ένα χώρο διασκέδασης στο παιδικό δωμάτιο όπου τα παιδιά μπορούν να γράφουν πάνω του με κιμωλία, άφροβα! Στεγνώνει γρήγορα και αποδίδει ομοιόμορφο τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές στο πλύσιμο. Είναι άοσμο, χωρίς αμμωνία. Καθαρισμός με νερό και σαπούνι.




#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μετατρέπει οποιαδήποτε εσωτερική επιφάνεια σε πίνακα κιμωλίας.
- Εφαρμόζεται εύκολα και δεν πιτσιλάει κατά την εφαρμογή
- Στεγνώνει γρήγορα
- Καθαρίζεται εύκολα
- Χαμηλής οσμής

**Αποχρώσεις :** Διατίθεται σε απεριόριστες βαθιές / σκούρες αποχρώσεις και μαύρο.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μολύβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** Χαμηλή.



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/Ιβ τύπος Υ: (Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος) και περιέχει κατά μέγιστο 30g/L ΠΟΕ. Οριακή Τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 200g/L (2010)

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65°C.

##### Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

##### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στη τριβή

##### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα

Απόδοση 11-12 m <sup>2</sup> /Lit	Στερεά κατ' όγκο 35%	Πάχος Υγρού Φιλμ 67 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 23 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Στην αφή σε 1 ώρα Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται Για χρήση σε 3 ημέρες	<b>Ελαστικότητα</b> 6mm mandrel	<b>Αραιώση</b> Δεν απαιτείται	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

#### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές ελεύθερες από σαθρά – ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 2 χέρια CS 307 CHALKBOARD PAINT Χρώμα Νερού για Πίνακα Κιμωλίας, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες.

**Καινούργιο ξύλο:** Τα διάφορα ελαττώματά του πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Αφήνετε να στεγνώσει και μετά ασταρώνετε ολόκληρη την επιφάνεια. Λειάνετε με γυαλόχαρτο.

**Νέες σπατουλαριστές επιφάνειες και γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε ένα χέρι CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα.

**Μέταλλα:** Αφαιρείτε σκουριά και ξεφλουδίσματα πριν ασταρώσετε με CS 568 THE PERFECT PRIMER Αντισκωριακό Υπόστρωμα.

**Πρώην βαμμένες επιφάνειες:** Ασταρώνετε με ένα χέρι CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

#### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε 2 χέρια με καλής ποιότητας νάυλον πινέλο ή κοντότριχο ρολλό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με νερό. Εφαρμόστε «πλούσια» το υλικό, κινούμενοι από άβραφες σε βαμμένες επιφάνειες. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μη δημιουργείτε «καβαλικέματα». Μην το αναμιγνύετε με άλλα χρώματα υδατοδιαλυτά ή αλκυδικά. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χρωστικές ουσίες και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στις χρωματιστές κιμωλίες μπορεί ενδεχομένως να αφήσουν "αποτύπωμα" στην επιφάνεια ακόμα και μετά τον καθαρισμό αυτής. Προτείνουμε να χρησιμοποιούνται ανοιχτόχρωμες κιμωλίες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

#### Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζοθειαζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη (3:1) • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt

**Σημείο Ανάφλεξης :**

Δεν αναφλέγεται

**Αποθήκευση :**

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

