

WALL PLUS

100% Ακρυλικό Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα

CS 181

100% Ακρυλικό υπόστρωμα. Είναι ιδανικό για χρήση σε καινούργιες επιφάνειες από μπετόν και σοβά. Αντιστέκεται στην αλκαλικότητα που είναι συνήθως η αιτία της αποτυχίας του χρώματος. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές πριν το χρησιμοποιήσετε. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γρήγορο στέγνωμα, επιτρέπει επαναβαφή την ίδια ημέρα
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν
- Ειδική ακρυλική σύνθεση που αντιστέκεται στην αλκαλικότητα της επιφάνειας
- Δίνει λεία επιφάνεια, για επικάλυψη, με υψηλής ποιότητας τελειώματα

Αποχρώσεις: Διαθέσιμο σε λευκό & βάση.

Το λευκό χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις για πρόσθετη καλυπτικότητα.

04 Deep Base Primer: Χρησιμοποιείται όπου υποδεικνύεται το σύμβολο Δ. Όταν χρωματιστεί, θα παρέχει μια καλυπτική βάση κατάλληλη για χρήση κάτω από βαθιά και έντονα χρώματα.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60° .

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλυφθεί με 100% ακρυλικό της COLORSTYLE.

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται στην ανθράκωση του ταιμέντου όταν επικαλυφθεί με την συνιστώμενη κάλυψη

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 65° C

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ζ τύπος Υ: Αστάρια 30g/L (2010)
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

Απόδοση
9-10 m²/L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας

Στερεά κατ' όγκο
27%

Πάχος Υγρού Φιλμ
111 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
30 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
Σε 1 ώρα στεγνώνει
Σε 2 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
6mm mandrel

Αραίωση
10% με νερό

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλούδισματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 1 χέρι CS 181 WALL PLUS Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα.

Καινούργιο Μπετόν, Σοβάς: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι τελείως στεγνές.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Όπως σας υποδεικνύουν οι οδηγίες στην προετοιμασία επιφάνειας.

Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιεί τε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 10% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Περιέχει: 1,2-βενζιςοθειαιζολ-3(2H)-ονη & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1lt, 3lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης:

Δεν αναφέρεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

